

Screen / sg 989

TIPOLOGIA: Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in pvc.

CARATTERISTICHE: Tessuto da utilizzare all'esterno con alta resistenza alla trazione, elevata stabilità dimensionale, grande resistenza alla corrosione, all'umidità ed alle temperature estreme. Agevole lavabilità, ampia gamma colori, ignifugo.

UTILIZZI: Ideale per tende a caduta e facciate.



caratteristiche tecniche

norme

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| Filato | Filo in fibra di vetro spalmato PVC | |
| Composizione | 42% fibra di vetro – 58% pvc | |
| Spessore | 0,55 mm | |
| Costruzione | Ordito 18 fili/cm Trama 14 fili/cm | |
| Peso del tessuto | Ca 535 gr/mq | ISO 2286-2 |
| Ignifugazione | Cl.1 (I) - M1 (F) - B1 (D) - C (ENG) NFPA701 (USA) | |
| Resistenza alla trazione | Ordito: ca 260 DaN/5 cm Trama: ca 225 DaN/5 cm | ISO 13934-1 |
| Resistenza allo strappo | Ordito: ca 8,5 DaN Trama: ca 7,5 DaN | DIN 53363 |
| Allungamento alla rottura | Ordito: 3,1% Trama: 2,75% | ISO 13934-1 |
| Fornitura | Standard | |
| Fattore di apertura | 5% | |
| Resistenza dei colori alla luce | >7 | |
| Coefficiente di apertura | 5% | |
| Altezza del tessuto | Cm 160/250 Cm 270 (colori 232 – 301 – 333 – 131) | |
| Lunghezza del rotolo | Ca 50 mtl | |
| Note | Pulizia: acqua e sapone. Saldatura ad aria calda, alta frequenza o ultrasuoni. | |

colori

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
| | Bianco/bianco 202 | | Grigio/grigio 101 |
| | Bianco/ grigio perla 207 | | Grigio/bianco 102 |
| | Lino/lino 808 | | Grigio/sabbia 103 |
| | Lino/bianco 802 | | Grigio/giallo 106 |
| | Sabbia/sabbia 303 | | Grigio/oro 104 |
| | Sabbia/bianco 302 | | Grigio/ mandarino 105 |
| | Sabbia bagnata 232 | | Grigio/ antracite 110 |
| | Grigio perla/ grigio perla 707 | | Antracite/ antracite 010 |
| | Grigio perla/ bianco 702 | | Pietra 333 |
| | Grigio perla/ Blu 709 | | Ostrica 301 |
| | Giada 131 | | |

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti